



CHEVRON OPEN GEAR GREASE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La Chevron Open Gear Grease es una grasa para engranajes abiertos formulada con aceites minerales de alta viscosidad en un engrosador con base no jabonosa comúnmente utilizada en aplicaciones de cadenas y lubricación de engranajes abiertos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La Chevron Open Gear Grease proporciona valor a través de:

- **Bajo impacto ambiental** — No contiene un diluyente.
- **Larga vida del equipo** — Su alta fuerza de película proporciona excelente protección anti-desgaste a los dientes de los engranajes bajo condiciones de cargas pesadas y de choque.
- **Minimiza los costo de operación** — Su película de lubricación duradera minimiza la frecuencia de aplicación repetida y, por lo tanto, el volumen total se lubricante utilizado.
- **Confiabilidad** — El alto punto de escurrimiento, los filtros de disulfuro de molibdeno/filtros de grafito y el aditivo de pegajosidad ofrecen una excelente protección contra la falla de los engranajes a temperaturas elevadas durante operación severa.
- **Flexibilidad para utilizar en condiciones mojadas** — Resiste la herrumbre, respalda una larga vida de servicio de los engranajes y asegura una buena fuerza de película aún en un ambiente mojado.

CARACTERÍSTICAS

La Chevron Open Gear Grease está formulada con aceites minerales de alta viscosidad en un engrosado con base no jabonosa. Esta grasa tiene una apariencia café-negro y es extremadamente pegajosa.

La Chevron Open Gear Grease contiene rellenos funcionales especiales (disulfuro de molibdeno y grafito), el cual imparte una película duradera en superficies de trabajo.

Contiene también aditivos de pegajosidad, agentes mojados e inhibidores de corrosión para proteger las superficies de metal.

APLICACIONES

La Chevron Open Gear Grease se recomienda:

- para muchos engranajes abiertos en equipo industrial de minería, construcción y marítimo
- para lubricación de cadenas y ruedas dentadas
- como un lubricante tenaz en quintas ruedas

La Chevron Open Gear Grease puede ser aplicada en una variedad de métodos, incluyendo:

- desde un cartucho en una pistola de calafateo
- hasta un lubricador mecánico sobre un amplio rango de temperaturas de operación

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

10 febrero 2018
GL-55s

© 2007-2018 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron y la Marca Chevron son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Número de Producto	230002
Número MSDS	6809MEX
Contiene Diluyente	No
Penetración, a 25°C(77°F) No trabajada	360
Cuatro-Bolas Soldadura EP, ASTM D2596, kg Desgaste, ASTM D2266, mm	315 0,60
Prueba de Herrumbre, ASTM D1743, rating	Pasa
Carga Timken OK, lb	40
Tipo Engrosador	Arcilla inorgánica
Viscosidad Aceite Base, Cinemática (sin engrosador o rellenador) cSt a 40°C cSt a 100°C	6532 152
Punto de Inflamación, °C(°F)	> 204(400)
Película Resultante	Pegajosa
Textura	Suave
Color	Café-Negro

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

10 febrero 2018
GL-55s